

6800 řádkové maticové tiskárny

Nová generace řádkových tiskáren TallyGenicom 6800 s množstvím technických inovací poskytuje výhody vyšší spolehlivosti, produktivity a nižších nákladů na tisk. Vysoká kvalita tisku a průmyslové grafické jazyky v základní výbavě umožňují přímou náhradu starších modelů řádkových tiskáren Tally / TallyGenicom bez jakýchkoliv zásahů na straně tiskových dat. Všechny modely série 6800 jsou Energy Star kompatibilní.



TABLE TOP

OTEVŘENÝ PODSTAVEC

ZERO TEAR

UZAVŘENÝ PODSTAVEC

ODHLUČNĚNÁ SKŘÍŇ

Stolní modely bez podstavce jsou nenáročné na prostor a poskytují flexibilitu v průmyslovém prostředí.	Modely s otevřeným podstavcem umožňují lehkou obsluhu a mobilitu v průmyslovém prostředí.	Speciální modely s tlačným traktorem pro tisk a odtržení jedné strany bez ztráty formuláře.	Modely vybavené uzavřeným podstavcem jsou vhodné pro tichý a rychlý tisk v omezeném prostoru.	Modely v odhlučněné skříni jsou perfektním řešením pro tichý a rychlý tisk v kancelářském prostředí.
T6805 500 řádků za minutu hlučnost 64 dBA	P6805 500 řádků za minutu hlučnost 60 dBA	Z6805 500 řádků za minutu hlučnost 70 dBA	E6805 500 řádků za minutu hlučnost 56 dBA	C6805 500 řádků za minutu hlučnost 50 dBA
T6810 1.000 řádků za minutu hlučnost 69 dBA	P6810 1000. řádků za minutu hlučnost 65 dBA	Z6810 1.000 řádků za minutu hlučnost 70 dBA	E6810 1.000 řádků za minutu hlučnost 59 dBA	C6810 1.000 řádků za minutu hlučnost 50 dBA
			E6815 1.500 řádků za minutu hlučnost 63 dBA	C6815 1.500 řádků za minutu hlučnost 52 dBA
				C6820 2.000 řádků za minutu hlučnost 55 dBA

Technické specifikace řádkových tiskáren TallyGenicom

Technologie tisku	řádková maticová, blok kmitajících kladívek
Rychlost tisku	500, 1.000, 1.500 a 2.000 řádků za minutu
Kvalita tisku	max. 180 x 144 dpi (H x V)
CPI	5, 6, 6.7, 7.5, 8.3, 8.6, 10, 12, 13.3, 15, 16.7, 17.1, 20 znaků na palec
LPI	1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 řádků na palec + variabilní odstup řádků
Interní fonty	Draft, Data Processing, Courier, Gothic, OCR-A/B
Národní znakové sady	latin 2 (852), ISO Latin 2 (8859-2), Windows Latin 2 (1250), SAP 8859-2
Zpracování papíru	tažný traktor (T6800, P6800, E6800, C6800), tlačný traktor (Z6800), přímá cesta papíru, senzor pohybu papíru, senzor konce papíru
Typ papíru	tabelační, šířka 76 - 432 mm, gramáž 56 - 163 g/m ²
Kopie	originál + 5 kopií, Z modely: originál + 4 kopie
Šířka tisku	345 mm
Emulace	Tally ANSI, Genicom ANSI, MTPL, Printronix P600/P5000/P6000, Epson FX, IBM Pro, PCL3: HP2564C, LG01
Průmyslová grafika	Tally Industrial Graphics, QMS Code V, PGL
Čárové kódy	Code 39, Code 128, EAN128, EAN13, Interleaved 2 of 5, UPC A/E, Codabar, MSI, Postnet, PDF-417, IMB
Podporované systémy	Win 7, Vista, XP, Windows 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008r2, Linux, AIX, SAP
Rozhraní standardně	USB 2.0, sériové RS232, automatické přepínání
Rozhraní volitelně	Ethernet PrintNet Suite 10/100
Síťové protokoly	TCP/IP, DHCP, BOOTP, HTTP, FTP, LPR/LPD, Port 9100, SNMP, SMTP
Síťový management	WebPanel - virtuální ovládací panel v okně browsera, e-mailová notifikace, pre-string, post-string, úplné dálkové ovládání tiskárny, PrintNet Suite
Hlučnost	v závislosti od modelu 50 - 70 dBA
Napájení	100 - 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba	< 14W v režimu Save, typicky 280 - 450 W při tisku - v závislosti na modelu
MTBF	10.000 hodin
Spotřební materiál	barvicí páska v kazetě se životností 17.000 a 30.000 stran
Volitelné doplňky	síťové rozhraní Ethernet 10/100 Base T + software PrintNet Enterprise paralelní rozhraní IEEE-1284 Centronics senzor pro papír s černou zadní stranou přední podavač (jen pro P modely, zabezpečuje mobilitu tiskárny) horní zadní odkladač papíru (jen pro P modely, pro krátké úlohy) protihlukový kryt (len pro P modely, sníží hlučnost o 4 dBA) zadní výsuvný odkladač papíru (jen pro C modely, koš na vytisknutý papír) dveře pro velké formuláře (jen pro C modely, pro formuláře do 17") systém předního přístupu k papíru (jen C modely, vstup i výstup zepředu) ukladač papíru SureStak (jen pro C modely, aktivní ukladač papíru)